

BENBOW WĘŻYK WEWNĘTRZNY



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Wężyk wewnętrzny BenBow to wysokiej jakości część zamienna przeznaczona do pistoletów czyszczących BenBow na sprężone powietrze oraz innych kompatybilnych modeli. Umieszczony wewnątrz zewnętrznego silikonowego węża, umożliwia wydobywanie płynu z pojemnika w postaci drobnej mgiełki przy połączeniu ze sprężonym powietrzem, tworząc charakterystyczny efekt wiru dla optymalnego czyszczenia. Regularna wymiana zapewni stałą jakość i wydajność czyszczenia.

1.2 Szczegóły dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

Wężyk wewnętrzny do Blue and Black Storm 113 - x1, x5, x10

Wężyk wewnętrzny Classic 029 - x1, x5, x10

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Wężyk wewnętrzny 029 (Classic)	Wężyk wewnętrzny 113
Materiał	Teflon, stal nierdzewna	Teflon, stal nierdzewna
Długość	220 cm	215 cm
Średnica	18 mm	12,5 cm
Rozmiar nakrętki	16 mm	14 mm
Średnica gwintu	12 mm	9,5 mm
Kompatybilność	Modele 002, 003, 004, 010, 011, 056, 057, 058	Modele 100, 101, 102, 103, 104, T4W PIK, Pistolety Tornador

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

- Regularnie Sprawdzaj Wężyk Wewnętrzny Pod Kątem Oznak Zużycia Lub Uszkodzeń.
- Wymieniaj Wężyk Wewnętrzny Okresowo, Aby Utrzymać Stałą Wydajność Czyszczenia.
- Aby Przedłużyć Żywotność Systemu, Przepłucz Go Wodą Po Każdym Czyszczeniu, Napełniając Zbiornik Czystą Wodą.
- Pozostawienie Chemikaliów W Pistolecie Może Prowadzić Do Krystalizacji, Co Skraca Żywotność Systemu Rozpylającego.
- Jeśli Wężyk Zostanie Zatkany, Możesz Go Udrożnić, Otwierając Zawór, Zdejmując Zbiornik, Blokując Obrotowy Wężyk Palcem I Kilkukrotnie Naciskając Spust Pistoletu. Powinno To Usunąć Drobne Blokady W Wężyku Rozpylającym.
- Jeśli Wężyk Wystaje Poza Mechanizm Obrotowy, Przytnij Go Ostrymi Nożyczkami, Aby Zapewnić Odpowiednie Dopasowanie.

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Upewnij Się, Że Wszystkie Komponenty Są Odpowiednio Zamocowane Przed Uruchomieniem Pistoletu Czyszczącego.
- Podczas Pracy Z Urządzeniami Na Sprężone Powietrze Noś Odpowiednie Środki Ochrony Osobistej (PPE).

JAK UŻYWAĆ?

1

Użyj dwóch kluczy, aby odkręcić zbiornik pistoletu czyszczącego wraz z zaworem.

2

Zlokalizuj cienki gwint w pobliżu zbiornika, tuż obok korpusu pistoletu, i odkręć go.

3

Po odkręceniu delikatnie pociągnij, aby odstąpić cienki biały wężyk, który należy całkowicie usunąć.

4

Włóż nowy wężyk delikatnie w to samo miejsce. Powinien pojawić się w mechanizmie obrotowego węża.

5

Dokręć wężyk i zamocuj ponownie zbiornik z zaworem. Napętnij zbiornik wodą i przetestuj, aby upewnić się, że środek chemiczny jest rozpylany równomiernie.